AIR GUARD PRO



# AG700

Ολοπρόσωπη μάσκα

CE 2834

Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/425

για μέσα ατομικής προστασίας

Κατασκευαστής:

DS SAFETY WEAR EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

Lot.NR.

## EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση:

1. Αυτή η μάσκα αναπνευστικής προστασίας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα GB2626-2006, GB2890-2022 και τα κινεζικά πρότυπα. Πληροί τα πρότυπα EN 14387:2021, EN 143:2021, EN 136: 1998 και EN 140: 1998.
2. Αυτή η μάσκα αναπνευστικής προστασίας έχει σχεδιαστεί για προστασία από σκόνη, στερεά αερολύματα και οργανικά αέρια και ατμούς. Χρησιμοποιήστε τα σωστά ανταλλακτικά για να την εγκαταστήσετε και στη συνέχεια να την τοποθετήσετε στην περιοχή εργασίας.
3. Αυτή η ειδική ολοπρόσωπη μάσκα μπορεί να συνδυαστεί είτε με διάταξη διπλού φίλτρου (AGA1E1) είτε με διάταξη μονού φίλτρου (AGA2E2). Σε περίπτωση χρήσης φίλτρου σωματιδίων, αυτό πρέπει να συνδυάζεται με το φίλτρο αερίων και τους δακτυλίους συγκράτησης.

### ΕΙΔΗ ΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ:

Αυτά τα φίλτρα βασίζονται σε ένα απορροφητικό μέσο που απορροφά τα αέρια και δεσμεύει τα έλαια. Συνήθως πρόκειται για κοκκοποιημένο άνθρακα που έχουν υποστεί κατεργασία / Ανάλογα με τον τύπο της επεξεργασίας της επιφάνειας του άνθρακα, αυτό το υλικό μπορεί να απορροφά διάφορα είδη αερίων ή ατμών. Το GB2890- 2009 και το EN 14387:2021 χρησιμοποιούν ένα σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό των διαφόρων ειδών ρύπων.

| Τύπος | Κλάση | Χρωματικός κωδικός | Προστασία έναντι | Σήμανση |
|---|---|---|---|---|
| A | 1, 2 ή 3 καφέ | | οργανικοί ατμοί (C6H6, C6H12, A1 | |
| B | 1, 2 ή 3 γκρι | | CL2, H2S, HCN | B1 |
| E | 1, 2 ή 3 κίτρινο | | SO2 και όξινα αέρια | E1 |
| K | 1, 2 ή 3 πράσινο | | NH3 και παράγωγα αμμωνίας | K1 |
| ABEK | 1, 2 ή 3 καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο | | C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 και όξινα αέρια, NH3 | A1 B1 E1 K1 |
| Συνδυασμένο φίλτρο ABEK | 1,2 ή 3 καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο | | C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 και όξινα αέρια, NH3 | A1 B1 E1 K1 P3 R D |
| P 1,2 ή 3 λευκό | Σωματίδια | ελαιώδους ή μη ελαιώδους βάσης | | P2 NR / R |


### ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Η μάσκα αναπνευστικής προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη περιοχή εργασίας με τη σωστή επιλογή· λάβετε υπόψη το είδος των αερίων και των ατμών. Προστατεύει από ορισμένους ρύπους που αιωρούνται στον αέρα και σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια ή θάνατο. Το φίλτρο αερίων και το φίλτρο σωματιδίων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από μια βάρδια, με εξαίρεση το σώμα της μάσκας και το κάλυμμα του φίλτρου σωματιδίων, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από σωστή συντήρηση. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων φίλτρων αερίων και σωματιδίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εγκαταλείψτε αμέσως τη μολυσμένη περιοχή και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε με νέο σετ φυσιγγίων και φίλτρων σκόνης ή ανταλλακτικά.

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπνευστικής προστασίας για προστασία από αέρια ή ατμούς που υπερβαίνουν την τιμή PEL (επιτρεπόμενο όριο έκθεσης).
2. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα αναπνευστικής προστασίας εάν η επιφάνεια ή το ανταλλακτικό έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει ρωγμές.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα αναπνευστικής προστασίας εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ή δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε.
4. Μη χρησιμοποιείτε μάσκα αναπνευστικής προστασίας σε περίπτωση οσμής αερίου ή ερεθιστικής οσμής.
5. Αυτό το προϊόν δεν παράγει οξυγόνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιεκτικότητα οξυγόνου μικρότερη από 19,5%.
6. Μη χρησιμοποιείτε μάσκα αναπνευστικής προστασίας όταν η συγκέντρωση αερίων ή ατμών υπερβαίνει την τιμή PEL ή το 0,1 %.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπνευστικής προστασίας σε κλειστές δεξαμενές ή σε περιβάλλον εργασίας όπου η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι περιορισμένη.
8. Πριν από τη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή εφαρμογής.
9. Μη χρησιμοποιείτε την ημιμάσκα με τριχοφυΐα στο πρόσωπο ή υπό άλλες συνθήκες, στις οποίες δεν μπορεί να επιτευχθεί στεγανοποίηση στο πρόσωπο.
10. Μη χρησιμοποιείτε την ημιμάσκα σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.




Πριν από τη χρήση λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

1. Το είδος των ρύπων, για τους οποίους επιλέγεται η συσκευή αναπνευστικής προστασίας.
2. Η συγκέντρωση του ρύπου/των ρύπων.
3. Πριν από τη χρήση αυτών των μασκών αναπνευστικής προστασίας πρέπει να καταρτιστεί γραπτό πρόγραμμα αναπνευστικής προστασίας, το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της δοκιμής εφαρμογής.

### ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:


Κλείνετε πάντα πρώτα το ένα είδος κλείστρου εισπνοής πριν ανοίξετε το άλλο κλείστρο εισπνοής. Οι εικόνες προσαρμογής σε αυτόν τον οδηγό δείχνουν τη σειρά με την οποία θα επιτύχετε την καλύτερη εφαρμογή και άνεση κατά τη χρήση της μάσκας σας. Τοποθετήστε το φίλτρο αερίων και τους δακτυλίους συγκράτησης Ή τοποθετήστε το συνδυασμένο φίλτρο στη μάσκα σύμφωνα με τη σειρά. Κατόπιν αιτήματος, μπορεί να επιλεγεί μόνο ένας τύπος φίλτρου αερίων για συνδυασμό με την ολοπρόσωπη μάσκα. Μην τοποθετείτε όλα τα φίλτρα αερίων ταυτόχρονα σε αυτήν την ειδική ολοπρόσωπη μάσκα. Μη χρησιμοποιείτε το φίλτρο σωματιδίων μόνο του, χωρίς τα φίλτρα αερίων και τους δακτυλίους συγκράτησης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΜΟΝΟ**

## ΕΠΙΛΟΓΗ 1 (σε περίπτωση χρήσης διπλού φίλτρου – συνδυασμένο φίλτρο AGA2E1)



Κεντρική κλειδαριά αερισμού Πλευρικός αερισμός




### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

1. Ελέγξτε το κεντρικό κλείστρο εισπνοής ως προς το αν είναι πλήρως κλειστό, σταθερό και ασφαλές.
2. Γυρίστε το κλείστρο PC για την πλευρική εισπνοή αριστερόστροφα, για να ανοίξει η δίοδος αέρα και στις δύο πλευρές, έτσι ώστε η σύνδεση μπαγιονέτ να είναι έτοιμη για την τοποθέτηση της διάταξης διπλού φίλτρου.
3. Φυλάσσετε το κλείστρο PC για την πλευρική εισπνοή με ασφάλεια σε τσάντα ή κουτί, ανάλογα με το τι ισχύει

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:


1. Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων στο καπάκι του και τηρήστε την οδηγία σχετικά με το ποια πλευρά πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω· η τυπωμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τα έξω, και γεμίστε το φίλτρο σωματιδίων μέχρι το χείλος του καπακιού του φίλτρου.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο αερίων και το καπάκι, πιέστε το σταθερά και αφήστε το στην άκρη, ώστε να μπορεί να συνδεθεί στην ημιμάσκα ή στην ολοπρόσωπη μάσκα.
3. Σύμφωνα με το σημείο 2, τοποθετήστε το συνδυασμένο φίλτρο για να το συνδέσετε με την ημιμάσκα ή την ολοπρόσωπη μάσκα.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εικόνας και στερεώστε το κλείστρο, περιστρέφοντας το εξάρτημα του φίλτρου (αριστερή πλευρά της μάσκας) προς τα κάτω και το εξάρτημα του φίλτρου (δεξιά πλευρά της μάσκας) προς τα πάνω.
5. Όταν όλα είναι έτοιμα, αφήστε τη μάσκα στην άκρη για τις οδηγίες φόρεσης.

## ΕΠΙΛΟΓΗ 2 (σε περίπτωση χρήσης μονού φίλτρου – φίλτρο αερίων AGA2E2)



Κεντρική κλειδαριά αερισμού Πλευρικός αερισμός






### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

1. Ελέγξτε την πλευρική εισπνοή ως προς το αν είναι πλήρως κλειστή, στεγανή και σταθερή.
2. Γυρίστε το κεντρικό κλείστρο εισπνοής αριστερόστροφα, για να ανοίξει η κεντρική δίοδος αέρα, έτσι ώστε η σύνδεση DR40 να είναι έτοιμη για την τοποθέτηση της διάταξης μονού φίλτρου.
3. Φυλάσσετε το κεντρικό κλείστρο εισπνοής με ασφάλεια σε σακούλα ή κουτί, ανάλογα με το τι ισχύει.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Φέρτε το φίλτρο αερίων κοντά στη σύνδεση σπειρώματος DR40.

2. Γυρίστε το δεξιόστροφα, για να τοποθετηθεί με ασφάλεια το μονό φίλτρο αερίων, μέχρι να στερεωθεί σταθερά στην ολοπρόσωπη μάσκα.
3. Όταν όλα είναι έτοιμα, αφήστε τη μάσκα στην άκρη για τις οδηγίες φόρεσης.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΣΗΣ:




1. Τοποθέτηση της ολοπρόσωπης μάσκας στο πίσω μέρος της κεφαλής και τοποθέτηση του κυπέλλου σιλικόνης έτσι ώστε να καλύπτει το πηγούνι πάνω από τη ράχη της μύτης.
2. Σύσφιξη της πάνω πόρπης του ιμάντα κεφαλής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μάσκα κάθεται σταθερά στη ράχη της μύτης πάνω από το πηγούνι σας. Σφίξτε την πόρπη του κάτω ιμάντα κεφαλής μόνο μετά το βήμα 3, ώστε να επιτευχθεί τέλεια εφαρμογή, σταθερή και αεροστεγής.
3. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 μέχρι η μάσκα να εφαρμόσει σωστά και σταθερά στο πρόσωπό σας.

Η εφαρμογή της μάσκας πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. Για να ελέγξετε τη σωστή εφαρμογή της μάσκας, τοποθετήστε την παλάμη του αριστερού/δεξιού χεριού σας πάνω στη βαλβίδα εκπνοής στο κέντρο της μάσκας και εκπνεύστε αργά. Εάν διαφεύγει αέρας γύρω από το πρόσωπο, τοποθετήστε ξανά τη μάσκα και ακολουθήστε τα βήματα των οδηγιών φόρεσης.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η μάσκα, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μάσκας και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προσωπική υγιεινή.



(1) Αφαιρέστε το κλείστρο της κεντρικής βαλβίδας εκπνοής γυρίζοντάς το δεξιόστροφα και ξεκινήστε την αποσυναρμολόγηση της μάσκας αναπνευστικής προστασίας.



(2) Γυρίστε την κεντρική ασφάλιση αριστερόστροφα, για να απασφαλίσετε τη βάση ABS και το κάλυμμα, και αφαιρέστε τα κεντρικά εξαρτήματα ABS καθώς και το κάλυμμα σιλικόνης πριν από τον καθαρισμό.



(3) Χρησιμοποιήστε τρεχούμενο ζεστό νερό θερμοκρασίας όχι άνω των 50°C για να ξεπλύνετε επί ένα λεπτό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε φυσικό υγρό πιάτων ως απορρυπαντικό, χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα/ένα μαλακό σφουγγάρι (π.χ. μια οδοντόβουρτσα) για να διευκολύνετε τον καθαρισμό. ΜΗ χρησιμοποιείτε σαπούνι ή αλκαλικό σαπούνι ή σκόνη ή υγρό πλυσίματος για τον καθαρισμό της ολοπρόσωπης μάσκας.



(4) Μετά τον καθαρισμό, τα εξαρτήματα συναρμολογούνται με τη σωστή σειρά: πρώτα το πτερύγιο σιλικόνης της βαλβίδας, μετά το κεντρικό σύστημα κλεισίματος και τέλος η στεγανοποίηση σιλικόνης, την οποία αφήνετε στην άκρη.



(5) Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα ή χρησιμοποιήστε παγάκια μικροϊών, με απορρόφηση.

για να αφαιρέσετε την περίσσεια υγρασίας

(6) Φυλάσσετέ το σε σφραγισμένη σακούλα ή δοχείο μέχρι την επόμενη χρήση.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα σας. Ο τακτικός καθαρισμός και έλεγχος παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μάσκας και σας δίνει τη βεβαιότητα ότι λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Για λόγους προσωπικής υγιεινής και για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, οι μάσκες αναπνευστικής προστασίας δεν πρέπει να περνούν από το ένα άτομο στο άλλο χωρίς να έχουν προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί. Ελέγχετε τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση ως προς το αν είναι ακόμη άθικτα. Σε περίπτωση ζημιάς ή ρωγμής ή άλλου ελαττώματος, αντικαταστήστε τη μάσκα με νέα. Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ελαττωματική μάσκα, η οποία μπορεί να προκαλέσει ασθένεια ή θάνατο. Η μάσκα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ώστε, εάν χρειαστεί, να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι καθαρά και ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν και λειτουργούν.
2. Φυλάσσετε τη μάσκα σε σφραγισμένα, στεγνά δοχεία ή σακούλες για την επόμενη χρήση. Όταν η μάσκα δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε η προσωπίδα να μην παραμορφώνεται και να προστατεύεται από υπερβολική έκθεση σε σκόνη, ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες, υπερβολική υγρασία ή δραστικές χημικές ουσίες. Τα πλαστικά δοχεία με καπάκι μπορεί να αποτελούν κατάλληλο τρόπο φύλαξης της μάσκας.
3. Η ιδανική διάρκεια ζωής του σώματος της μάσκας είναι 3 έτη, ανάλογα με τις προαναφερόμενες συνθήκες αποθήκευσης. Ωστόσο, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό για τακτικό έλεγχο πριν από τη χρήση και πραγματοποιήστε καθαρισμό και απολύμανση μετά τη χρήση.

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

AIR GUARD PRO



# AG700

Full Face Mask

CE 2834

PPE Regulation(EU) 2016/425

Manufacturer:

DS SAFETY WEAR EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

Lot.NR.

## EN USER INSTRUCTION

Familiarise yourself with the operating instructions before use:

1. This respirator has been developed in accordance with GB2626-2006, GB2890-2022 and Chinese standards. It complies with EN 14387:2021, EN 143:2021, EN 136: 1998 and EN 140: 1998.
2. This respirator is designed for protection against dust, solid aerosols and organic gases and vapours. Use the correct spare parts to install it and then fit it in the work area.3. this special full face mask can be combined with either a double filtering device (AGA1E1) or a single filtering device (AGA2E2). If a particle filter is used, it must be combined with a gas filter and the retaining rings.

### TYPE OF VAPORS AND GAS:

These filters rely on an adsorbent that soaks up the gases and vapour molecules. Typically, the adsorbent is activated carbon granule that has been specially treated. Depending on how the carbon surface is treated, this material can absorb different types of gases or vapours. GB2890- 2009 and EN 14387:2021 use a classification system to identify the different types of contaminants.

| Type | Class | Colour code | Protection against | Marking |
|---|---|---|---|---|
| A | 1, 2 or 3 | brown | organic Vapors (C6H6, C6H12, Ben) | A1 |
| B | 1, 2 or 3 | grey | CL2, H2S, HCN | B1 |
| E | 1, 2 or 3 | yellow | SO2 and acid gases | E1 |
| K | 1, 2 or 3 | green | NH3 and ammonia derivative | K1 |
| ABEK | 1, 2 or 3 | brown, grey, yellow, green | C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2and acid gases, NH3 | A1 B1 E1 K1 |
| ABEK Combined filter | 1, 2 or 3 | brown, grey, yellow, green, white | C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 and acid gases, NH3 | A1 B1 E1 K1 P3 R D |
| P | 1, 2 or 3 | white | Oil or Non-oil based particles | P2 NR / R |


### TIME LIMITATIONS:

The respirator can be used for the appropriate work area with the correct selection, please note the type of gases and vapours. It protects against certain airborne contaminants and can cause illness or death if used improperly. The gas filter and the particle filter must not be used for more than one shift, with the exception of the mask body and the particle filter cover, which can be reused after proper maintenance. Used gas filters and particle filters must be disposed of in accordance with the applicable regulations.

### WARNINGS:

Leave the contaminated area immediately and replace a new set of cartridges and dust filters or spare parts if necessary.

1. do not use the respirator to protect against gases or vapours above the PEL (permissible exposure limit).
2. do not use the respirator if the surface or spare part is damaged or cracked.
3. do not use the respirator if you feel unwell or find it difficult to breathe.
4. do not use the respirator if there is a smell of gas or an irritating odour.
5. this product does not produce oxygen, cannot be used under oxygen levels of less than 19.5%.
6. do not use the respirator if the gas or vapour concentration is above the PEL or above 0.1%.
7. Do not use the respirator in closed containers or in a working environment where the oxygen content is limited.
8. Please carry out a fit test before use.
9. Do not use the half mask with facial hair or in other conditions where the face seal cannot be achieved.
10. Do not use the half mask in potentially explosive atmospheres.




Before use, consider the following points:


1. The type of contaminant(s) for which the respirator is being selected.
2. The concentration level of the contaminant(s).
3. Before use of these respirators, a written respiratory protection program must be implemented, meeting all the requirements of the standard, including training and fit testing.

### CHECK BEFORE USE:

Always close one type of inhalation seal before opening the other inhalation seal.The fitting illustrations in this guide show the order in which you will get the best fit and comfort when wearing your mask. Insert the gas filter and retaining rings OR insert the combined filter into the mask in the order shown. On request, only one type of gas filter can be selected for combination with the full face mask. Do not install all gas filters at once in this particular full face mask. Do not use the particle filter alone without the gas filters and retaining rings.

**IMPORTANT: ONLY ONE OPTION CAN BE SELECTED BEFORE STARTING WORK!**


## OPTION 1 (when using a double filter - AGA1E1 combi filter)






### IMPORTANT NOTES:

1. Check center inhalation lock if it is completely closed, tight and firm.
2. Turn the side inhalation PC lock anti-clockwise to open the airway at both sides , allows bayonet connection appear ready for installation of double filtering device.
3. Safely store side inhalation PC lock in a bag or box whichever is relevant.




### INSTALLATION:

1. Apply particle filter to its cover, and understand the instruction of which side is facing out; Printing side is facing out and fill particle filter up to the rim of filter cover.
2. Bring to gas filter and cover, pressure firmly and set aside to be ready get connected to half mask or full mask.
3. According to point 2, apply combined filter piece to connect with half mask or full mask.
4. Follow the picture instruction and secure the lock by turning down filter piece (left side of mask) and turning up filter piece (right side of mask).
5. Once it is all done, set aside for wearing instruction

## OPTION 2 (when using a single filter - AGA2E2 gas filter)









### IMPORTANT NOTES:

1. Check side inhalation if it is completely closed, tight and firm.
2. Turning centre inhalation lock anti-clockwise to open the centre airway, allows DR40 connection appear ready for installation of single filtering device.
3. Safely store centre inhalation lock in a bag or box whichever is relevant.




### INSTALLATION:

1. Bring gas filter near to DR40 thread connection
2. Turning it clockwise to securely install single gas filter till it is securely locked, firmly attached to face mask.
3. Once it is all done, set aside for wearing instruction.

### WEARING INSTRUCTION:




1. Donning of full mask by placing it over at the back your head, place silicone cup to cover chin n above nasal bridge.
2.Tightening upper head harness buckle first to ensure position of face mask stable seated at nasal bridge over your chin.
3. Tightening lower head harness buckle later after step 3 to make perfect fit, achieving firm n airtightness.
4. Repeat step 2-3 till mask is properly attached to your face and firm.

Fit test is required to be checked at all time before usage.
To check for proper fit, apply palm of left/right hand over the exhalation valve installed in the center of mask, exhale gradually. If air leaks around face, reposition mask follow the steps from Wearing Instruction, and adjust straps for better fit.

## CLEANING & DESINFECTION:

Every time after using half mask, it has to be cleaned and desinfected both interior and exterior, it helps prolong the life span of halfmask as well as to keep best personal hygiene practice.



(1) Remove center exhalation valve lock by turning clockwise, start to dissemble respirator.



(2) Turn the center lock anti-clockwise to unlock ABS base and cover, remove teh centre ABS parts, as well as silicone faceseal before cleaning in process.



(3) Use running warm water temperature not higher than 50°C to rinse for a minute, then use neutral dish washing detergent as washing agent to wash, using soft brush/sponge (such as toothbrush) to assist cleaning. DO NOT use soap or alkaline soap or washing powder or liquid to clean the face mask.



(4) Assembling parts in sequence after claening is done, start with valve silicone flap, centre locking system then last is the silicone face seal, keep it aside.



(5) Leave it to air-dry or use mcrofibre fabric to absorbexcessive moist.

(6) Store it in asealed bag or container for next usage.

### MAINTENANCE:

1. Clean your mask regularly. Regular cleaning and inspection will prolong the life of the mask and give you peace of mind that it is working as efficiently as possible. For reasons of personal hygiene and to prevent infectious diseases, respirators should not be passed from one person to another without first being cleaned and disinfected. Check the parts after each use to ensure that they are still intact. If damaged, torn or otherwise defective, please replace with a new mask. Do not continue to use a defective mask, which can lead to illness or death. The mask should be checked at least once a month to ensure reliable operation if necessary. All parts should be checked before each use to ensure that they are clean and that all components are present and functional.
2. Store the mask in sealed, dry containers or bags for the next use. When the mask is not in use, it should be stored so that the face piece is not deformed and is protected from excessive exposure to dust, sunlight, extreme temperatures, excessive moisture or dramatic chemicals. Plastic containers with lids may be a suitable storage for the mask.
3. The ideal shelf life of the mask body is 3 years, depending on the storage conditions mentioned above. However, please follow this guide for regular inspection before use and perform cleaning and disinfection after use.

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar